TopLine STONE DIVISION

DIAMETER\DIAMETRO Ø 120 MM
BORE\FORO Ø 35 MM

POSITION POSIZIONE	SLAB THICKNESS SPESSORE LASTRA [inches or mm]	RPM NR. DI GIRI	STOCK REMOVAL ASPORTAZIONE [mm]	FEED AVANZAMENTO [mm/min]]
1	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	4.500-6.500	shape	59"-150" 1.500-4.000
2	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	4.500-5.500	0,012"-0,016" 0,3-0,4	59"-400" 1.500-10.000
3	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	4.500-5.500	0,008"-0,012" 0,2-0,3	59"-400" 1.500-10.000
4	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	4.500-5.000	0,002"-0,004" 0,05-0,1	39"-80" 1.000-2.000
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	4.000-4.500	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05	39"-70" 1.000-1.800
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-3.000	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	47"-60" 1.200-1.500
6	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-3.000	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	47"-60" 1.200-1.500
7	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-3.000	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	47"-60" 1.200-1.500
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-2.800	Dynamic Compensation for Diameter per Foot [Inch] 0,00024"	39"-47" 1.000-1.200
6	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-2.800	Dynamic Compensation for Radius per Meter [mm] 0,008-0,01	39"-47" 1.000-1.200

SEGMENTED

CONTINUOUS RIM

MFP5

EXPRESS POLISHING

MAGIC POLISHING

* Max feeding speed ONLY for shallow profiles - Massima velocità di avanzamento SOLO per profili poco scavati