MicronLine
STONE DIVISION

DIAMETER\DIAMETRO Ø 20 MM
FITTING 1/2"GAS/ATTACCO 1/2"GAS

POSITION POSIZIONE	SLAB THICKNESS SPESSORE LASTRA [inches or mm]	RPM NR. DI GIRI	STOCK REMOVAL ASPORTAZIONE [mm]	FEED AVANZAMENTO [mm/min]]
1	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	6.000-7.000	shape	30" - 50" 750 - 1.250
2	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	6.000-7.000	0,008"-0,012" 0,2-0,3	30" - 50" 750 - 1.250
3	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	6.000-7.000	0,006"-0,008" 0,15-0,2	30" - 50" 750 - 1.250
4	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	5.500-6.000	0,002" 0,05	30" - 40" 750 - 1.000
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	3.800-4.200	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05	30" - 40" 750 - 1.000
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	3.300-3.800	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	30" - 40" 750 - 1.000
6	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	3.300-3.800	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	30" - 40" 750 - 1.000
7	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	3.300-3.800	0,0011"-0,0019" 0,03-0,05 Pressure	30" - 40" 750 - 1.000
5	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-3.500	Dynamic Compensation for Diameter per Foot [Inch] 0,00024"	30" - 40" 750 - 1.000
6	3/4"-1 1/4" - 1 1/2" 20-30-40	2.500-3.500	Dynamic Compen- sation for Radius per Meter [mm] 0,008-0,01	30" - 40" 750 - 1.000

SEGMENTED

MFP5
ERASER

EXPRESS
POLISHING

MAGIC
POLISHING