

WATER AGER water-based

Ravvivante / Effetto Bagnato / Idro-oleorepellente

Colour enhancer / Wet Effect / Water and oil Proof

Descrizione / Description

WATER AGER è un trattamento ravvivante all'acqua. È idoneo per il trattamento di marmi, travertini, pietre, graniti e agglomerati quando si vuole ottenere l'effetto bagnato per uso interno.

Si consiglia di applicare il prodotto su superfici asciutte per ottenere un effetto bagnato duraturo nel tempo. Il prodotto si può applicare su finiture grezze, sabbiate, spazzolate, fiammate o levigate.

WATER AGER da ottime proprietà di idro e oleo repellenza alle superfici trattate. WATER AGER penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto bagnato permanente.

WATER AGER is a colour enhancer water-based. It is suitable for agening all types of marbles, travertines, stones, granites and agglomerates in order to obtain a wet effect for indoor.

We suggest the application on dry surfaces to obtain a long last effect on the stone. It is suitable for rough surface, sanded surface, brushed surface, flamed or honed surface in order to obtain the wet effect.

WATER AGER is also suitable to protect the surfaces against oil and water. WATER AGER operates in the microporosities of materials giving a permanent wet effect.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo e non duraturo nel tempo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso.

Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di WATER AGER con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi.

Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface and the durability of the effect.

We suggest to spread the product using a brush, cloth, sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of WATER AGER creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before.

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the WATER AGER on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close the tins well sealed.



Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 1.0
 ASPETTO: liquido color latte
 COLORE STANDARD: bianco
 CONSUMO: con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.0
 ASPECT: milky liquid
 STANDARD COLOUR: white
 QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

Applicazione / Application



Effetto / Effect

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
	Lucido	Polished	
Marble	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Granite	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Exotic Granite	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Engineered Stone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi.
 The product will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

WATER AGER è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.
 WATER AGER is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. E' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
 The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.





PROTETTIVO RAVVIVANTE - EFFETTO BAGNATO

Prodotto rivitalizzante a base acqua, che conferisce al materiale un effetto bagnato. Protegge anche dallo sporco dovuto all'acqua. Consigliato per uso interno.



BASE ACQUA



RAVVIVANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto rivitalizzante, che accentua le tonalità e la grana del materiale. Inoltre, garantisce una buona protezione dallo sporco dovuto all'acqua sui materiali assorbenti con finitura grezza, a piano sega, fiammata. Dal momento che si tratta di un prodotto a base acqua, può essere applicato in aree con umidità residua. Buona resistenza nel tempo.

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicabile con un panno, una spugna o un vello, con una monospazzola.

Modalità

Applicare il prodotto su superfici asciutte o con umidità residua e pulite, per ottenere un trattamento omogeneo e di lunga durata. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o preferibilmente con una spugna, facendo in modo di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Dopo 3 minuti massaggiare la superficie e rimuovere ogni eccesso di prodotto con un panno pulito. Ripetere il trattamento dopo 10-15 minuti. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. Chiudere il contenitore dopo l'uso. Prima di procedere, testare il prodotto su un campione o su un angolo nascosto.

DOVE APPLICARLO

- MARMO
- GRANITO
- PIETRE NATURALI
- AGGLOMERATO DI CEMENTO



ULTERIORI VANTAGGI

- INODORE
- BASSISSIME EMISSIONI VOC
- NON CREA FILM SUPERFICIALI E NON LUCIDA
- PROTEGGE DALLO SPORCO DOVUTO ALL'ACQUA

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm ³	1.0
Aspetto	liquido
Colore	bianco latte

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale

1L di prodotto	20-30 m ² 215-323 sq.ft.
----------------	--



NON TRATTATO



TRATTATO

CONFEZIONE

1 litro.

COME CONSERVARLO

Sensibile al gelo. In condizioni d'uso e di lavoro standard, il prodotto conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali

COLOUR-ENHANCER SEALER, WET EFFECT



Water-based revitalising product that gives the material a wet look. It also protects from water-borne dirt. The product is suggested for indoor use.



WATER BASE



ENHANCER

TECHNICAL CHARACTERISTICS

It is a revitalising product that raises and tones the colour and grain of the material. Apart from this, it offers good protection against water-borne dirt on absorbent material with rough, saw, flamed finishing. Since it is a water-based product, it can be applied in areas with residual humidity. It has good resistance over time.

HOW TO APPLY IT

Tools



Brush with a cloth, sponge or fleece, single brush machine.

Mode

Apply the product on dry surfaces or on surfaces with residual humidity and clean, to obtain a homogeneous and long-lasting treatment. The product can be applied by paintbrush, spraying, with a cloth or preferably with a sponge, making sure to apply the amount that the material naturally absorbs evenly. After 3 minutes, massage the surface and remove any excess with a clean cloth. Repeat the treatment after 10-15 minutes. For floors, wait at least 24 hours before walking on the floor. Close the container after use. Before proceeding, test the product on a sample, or an out of sight corner.

WHERE TO APPLY IT

- MARBLE
- GRANITE
- NATURAL STONES
- CEMENT AGGLOMERATE



PLUS/ADVANTAGES

- ODOURLESS
- VERY LOW VOC EMISSIONS
- IT CREATES NO SURFACE FILM AND GIVES NO SHINE
- PROTECTS FROM WATER-BORNE DIRT

TECHNICAL DATA

Density at 25 °C gr/cm ³	1,0
Appearance	liquid
Colour	milk white

COVERAGE

The consumption depends greatly on the porosity of the material

1L of product	20-30 m ² 215-323 sq.ft.
---------------	--



UNTREATED



TREATED

PACKAGING

1 litre.

HOW TO STORE IT

Frost sensitive. Under normal use and work conditions, when stored far from heat sources, humidity and direct sunlight, the product is guaranteed for 24 months. Accurately close the pack after use.

WARNINGS

Keep out of reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with other substances: If the surface is treated for the first time we recommend you assess the effect and the adherence of the material on a sample or hidden corner.

LEGISLATION

Before use please read the instructions on the safety data sheet and the following notes on the cans.

CLOSE THE CONTAINER AFTER USE.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Information contained in this data sheet is up-to-date and correct as at the date of issue. As TENAX cannot control or anticipate the conditions under which this product may be used, each user should review the information in specific context of the planned use. TENAX will not be responsible for damages of any nature resulting from the use or reliance upon the information contained in this data sheet. TENAX is not responsible for incorrect use of the product.



Scans to access multimedia contributions