Via Don Gnocchi 4 20016 PERO (MI) – ITALY
Tel. +390233912133 Fax +390233915224
www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com
Rev. 09/2015

SCHEDA TECNICA (ST)

EUREKA GRANITO

Codice Prodotto 081

GEL LUCIDANTE PER GRANITI

GEL PER RIPRISTINARE IL LUCIDO SU GRANITI E PIETRE DURE.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

"Eureka" è la nuova linea di prodotti in Gel specificatamente formulati per la lucidatura e manutenzione di varie tipologie di materiali.
EUREKA GRANITO è il prodotto ideale per ogni superficie in granito o pietre dure contenenti silice. Può essere utilizzato per ripristinare il lucido originale, per ravvivare il colore e per correggere imperfezioni causate dalla naturale usura dei materiali.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Gel
Colore	Trasparente opalescente
Odore	Inodore
Peso specifico a 20°C	1,03 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in qualsiasi rapporto
pH	5,7 ± 0,05
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

ISTRUZIONI D'USO

APPLICAZIONE A PAVIMENTO:

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita. Lavare il pavimento a fondo con monospazzola e disco appropriato, eliminando sporco, eventuali residui di vecchie cere e trattamenti (consigliamo l'uso del nostro ULTRA STRIPPER); risciacquare molto bene ed asciugare con un aspira liquidi. Mettere una piccola quantità (circa 30 grammi) di "Eureka" direttamente sul pavimento, sotto il disco in setola naturale, inumidire leggermente, quindi sbandierare con una monospazzola (da 150-400 giri/minuto e minimo 30 Kg di peso) su circa 1-2 m^2 di pavimento. Nebulizzare o versare acqua nel caso in cui il gel si secchi troppo in fretta durante la lavorazione. Dopo avere distribuito il prodotto lavorare la superficie fino ad asciugare il gel, ottenendo il lucido desiderato. Al termine lavare e sciacquare con acqua e una sostanza alcalina (soda, bicarbonato o il nostro detergente LEM-3 o ULTRA STRIPPER) per eliminare residui di prodotto e per neutralizzare l'acidità residua.

CONSIGLIO IMPORTANTE

Si consiglia di utilizzare la monospazzola Bellinzoni Phoenix EH o Phoenix HDH perché sono macchine polivalenti in termini di potenza, velocità, accessori ed efficienza permettendo all'operatore di svolgere gran parte del lavoro su pavimenti di qualsiasi materiale.

APPLICAZIONE SU TAVOLI, TOP DI BAGNO O CUCINA, BANCONI DI BAR:

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita. Lavare il materiale eliminando sporco, eventuali residui di vecchie cere e trattamenti (consigliamo l'uso del nostro ULTRA STRIPPER); risciacquare molto bene ed asciugare. Mettere una piccola quantità di prodotto (10-15 gr) sulla superficie da trattare, inumidire con qualche goccia d'acqua; porre Eureka Pad sul gel e lucidare utilizzando una levigatrice orbitale con velocità regolabile a bassi numeri di giri, tra i 800 -1500 rpm (ottimale è 1000 rpm). Lavorare la superficie sino a completa

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Via Don Gnocchi 4 20016 PERO (MI) – ITALY
Tel. +390233912133 Fax +390233915224
www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com

SCHEDA TECNICA (ST)

asciugatura del gel e relativo raggiungimento del risultato. Pulire eventuali residui con acqua e detergente neutro. In caso sia necessario è possibile ripetere il procedimento sopra descritto.

CONSIGLIO IMPORTANTE

Consigliamo l'uso di Eureka Pad in quanto è realizzato con un perfetto equilibrio tra la corretta morbidezza e l'omogenea densità, un rapporto che esalta Eureka Gres consentendogli di raggiungere velocemente la temperatura di lavoro.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso. Solo nel caso di una eccessiva asciugatura del prodotto si consiglia aggiungere acqua.
- Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Graniti e pietre dure in genere contenenti silice.

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE

Levigatrice orbitale con Eureka Pad

Eureka Pad

Monospazzola

Panno

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Con un litro di prodotto si possono trattare circa 30/35 m^2.

MANTENIMENTO

Per il mantenimento del materiale consigliamo l'uso del nostro detergente LEM-3.

SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI

Codice N°	Contenuto	Pz
081NGELGRA01	1,00 lt	6

I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Via Don Gnocchi 4 20016 PERO (MI) – ITALY
Tel. +390233912133 Fax +390233915224
www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com

SCHEDA TECNICA (ST)

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

34.04.9000

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che EUREKA GRANITO è prodotto in Italia.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.